

GINGER

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano letto ortopedico a doghe in multistrato curvato di faggio evaporato. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.

Materasso: poliuretano espanso HR30 Kg/m³, rivestito sopra con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Trapunta: Tela sotto: poliestere/cotone; Imbottitura: ovatta poliestere siliconato 300 gr/m².

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Lavare a secco.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats. Opening and closing operation in one single movement.

Mattress: High resilient polyurethane foam HR30 Kg/m³ density; covered on top with 100% PL fabric quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven, bottom with 2,5 mm. combined interliner.

Cover: Bottom: poly/cotton fabric; Padding: resinated polyester fiber 300 gr/m².

Fabric: Specifications: see sample attached.

Dry clean only.

Mécanique : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier orthopédique à lattes en peuplier lamellé. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement.

Matelas : polyuréthane expansé HR30 Kg/m³ indéformable, revêtu dessus en tissu 100% PL matelassé ouate 100% PL 200 g/m² et TNT, dessous en toile compensée 2.5 mm.

Couette : Toile intérieure: polyester/coton écru; ouate polyester 300 g./m².

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

Lavable à sec.

Mecanismo: Tubo de alta resistencia , barnizado en horno con polvos epoxi. Somier ortopédico de lamas en multichapado curvado de haya evaporada . Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.

Colchón: poliuretano HR30 kg/m³ indeformable, enfundado lado superior con tela 100% PL, acolchada con guata 100% PL resinado 200 g/m² y tela sin tejer, lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

Edredón: Tela inferior: poliéster/algodón; Tapizado: guata poliéster siliconada 300 gr./m².

Tejido: Especificaciones según muestrario añadido.

Lavada en seco.

MADE IN ITALY