STAN-17

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Rete a maglia di acciaio elettrosaldata, fissata alla struttura tramite molle. Seduta morbida con cinghie elastiche. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.
Materasso a molle Bonnel: Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato diam. 2 mm.; una lastra per parte in poliuretano espanso 25 Kg/m^3; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 100% PL, 200 g/m^2 e TNT; fascia trapuntata tessuto 100% PL; fettuccia.
Materasso Flex-2 (opzionale): Poliuretano espanso densità 25 kg/m^3 rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m^2 e TNT.
Fusto: Schienale in tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Braccioli in abete, agglomerato di legno e faesite. Fascia frontale non portante in agglomerato di legno. Testata in agglomerato di legno, multistrato di abete e massello di abete.
Imbottitura: **Seduta**: Poliuretano espanso 25 kg/m^3, rivestito con ovatta 100% PL 200 gr/m^2 e vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schienale**: Poliuretano espanso 18 kg/m^3 rivestito con ovatta 100% PL 200 gr/m^2 e vellutino trapuntato mm. 2,5; **Testata e fascia frontale**: vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10.
Braccioli: Poliuretano espanso 30 kg/m^3, vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10.
Tessuto: Specifiche come da campione allegato.
Consigliamo di non sedersi sui braccioli; al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh, fixed to the frame with springs. Comfortable seating made with webbing. Opening and closing operations with one single movement.
Bonnel springs mattress: Interior "Bonnel" springing made of a 2 mm. hardened steel; expanded polyurethane foam 25 Kg/m^3 density each side; 100% PL quilted with 100% PL 200 g/m^2 and non-woven, 100% PL fabric band.
Flex-2 mattress (option): Expanded polyurethane foam 25 Kg/m^3 covered on both sides with 100% PL fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m^2 and non-woven.
Frame: Back in high resistance steel tube epoxy baked painted. Armrests in solid fir, particle wood and hardboard. Front panel (nonbearing) in particle wood. Headboard: solid fir, particle wood and multilayer fir.
Padding: **Seat**: Expanded polyurethane foam 25 Kg/m^3, covered with PL fibre 200 g/m^2 and 2,5 mm. quilted interliner. **Back**: Expanded polyurethane foam 18 kg/m^3 covered with PL fibre 200 g/m^2 and 2,5 mm. quilted interliner. **Headboard and front panel**: 10 mm. foam combined with interliner. **Armrests**: Expanded polyurethane foam 30 kg/m^3 and 10 mm. foam combined with interliner.
Fabric: Specifications: see sample attached.
We suggest not to sit on armrests.

Mécanisme : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, suspendu à la structure par des ressorts. Assise sur sangles croisées élastiques. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement.
Matelas à ressorts Bonnel : Ressorts "Bonnel" diam. 2 mm ; une couche de chaque cotée en polyuréthanne expansé densité 25 Kg/m^3; tissu 100% PL piqué avec ouate 100% PL g 200/m^2 et TNT, plate-bande en tissu 100% PL matelassée.
Matelas Flex-2 (option) : Polyuréthanne expansé 25 Kg/m^3 revêtu en tissu 100% PL, matelassé sur les deux cotées avec ouate 100% PL 200 g./m^2 et TNT.
Fut : Dossier en tubes acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Accoudoirs en sapin, panneau de particules et panneau dur. Bandeau frontal en panneau de particule. Têtière en sapin, panneaux de particules et sapin lamellé.
Remboursement : **Assise** : Polyuréthanne expansé 25 Kg/m^3 revêtu avec ouate 100% PL 200 g/m^2 et toile surpiquée 2,5 mm. **Dossier** : Polyuréthanne expansé 18 kg/m^3 revêtu avec ouate 100% PL 200 g/m^2 et toile surpiquée 2,5 mm. **Dosseret et bandeau** : toile compensée de polyuréthanne expansé de 10 mm. **Accoudoirs** : Polyuréthanne expansé densité 30 kg/m^3 revêtu de toile compensée de polyuréthanne expansé de 10 mm.
Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.
Il est recommandé de ne pas s 'asseoir sur les accoudoirs.

Mecanismo: Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Somier en malla electrosoldada, fijado a la estructura mediante muelles. Asiento morbida con cinchas elásticas. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.
Colchón con muelles Bonnel: Muelles "Bonnel" en acero templado diam. 2 mm.; una capa por parte en poliuretano expandido 25 Kg/m^3; tela 100% PL acolchada con guata 100% PL 200 gr/m^2 y tela sin tejer, lados en tela 100% PL acolchado.
Colchón Flex-2 (opcional): Poliuretano 25 kg./m^3 enfundado con tela 100% PL, acolchada en ambos lados con guata 100% PL 200 g/m^2 y tela sin tejer.
Armazón: Respaldo en Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Brazos en abeto, aglomerado y conglomerado. Cara frontal no portante en aglomerado. Cabecero en abeto, aglomerado y multiestratificado de abeto.
Tapizado: **Asiento**: Poliuretano expanso 25 Kg/m^3 revestido con guata 100% poliéster 200 g/m^2 y terciopelina pespunteada mm. 2,5. **Respaldo**: Poliuretano espanso 18 kg/m^3 revestido con guata 100% poliéster 200 g/m^2 y terciopelina pespunteada mm. 2,5; **Frente y lados**: terciopelina acopplada con poliuretano espanso mm. 10. **Brazos**: Poliuretano espanso 30 kg/m^3, terciopelina acoplada con poliuretano espanso mm. 10.
Tela: Especificaciones según tela elegida.
Aconsejamos no sentarse en los brazos.

MADE IN ITALY