

TOMMY POUF

*Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica*

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polveri epossidiche colore alluminio goffrato. Piano letto ortopedico con doghe curvate in faggio evaporato.

Materasso: Poliuretano espanso densità 30 Kg/m³ HR, rivestito sopra con tessuto 100% cotone, di cui una parte trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT; sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Rivestimento: vellutino 3 corpi + tela 100% cotone; **Imbottitura:** ovatta 100% poliestere resinata 100 gr/m² + vellutino accoppiato con resinato 200 g/m². Lavaggio a secco.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

ATTENZIONE: SPINGERE E TIRARE IL MECCANISMO SENZA SOLLEVARLO DA TERRA.
Al termine dell'utilizzo affidare il divano all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats.

Mattress: Expanded polyurethane foam 30 Kg/m³ HR, covered on top with 100% cotton fabric, part of which quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven; bottom with 2,5 mm. combined interliner.

Cover: bottom: 2,5 mm. combined interliner + 100% cotton fabric; **Padding:** 100% polyester resinated fiber 100 gr/m² + interliner combined with 200 g/m² PL fibre. Dry clean only.

Fabric: Specifications: see sample attached.

WARNING: PUSH AND PULL THE UNDERNEATH MECHANISM WITHOUT RISING IT UP.

Mécanisme : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four, de couleur aluminium gaufré. Sommier à lattes en hêtre.

Matelas : Polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³ HR, revêtu dessus en tissu écru 100% coton, dont une partie matelassé ouate 100% PL 200 g/m² et TNT ; dessous en toile compensée 2,5 mm.

Couette : toile intérieure : toile compensée 2,5 mm + toile 100% coton ; ouate polyester 100 g./m² + toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m². Lavable à sec.

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

ATTENTION : POUSSER ET TIRER LE MECANISME SANS LE SOULEVER DE TERRE.

Mecanismo: Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi, con color aluminio texturado. Somier de lamas de haya
Colchón: Poliuretano expandido 30 Kg/m³ HR, enfundado lado superior con tejido 100% algodón, una parte respunteado con guata 100% PL resinado 200 g/m² y tela sin tejer; lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

Edredón: Bajo: terciopelina laminada mm.2,5 + tela 100% algodón; interior: guata de poliéster 100 g/m² + terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m². Lavada en seco.

Tejido: Especificaciones según el tejido escogido.

ATENCIÓN: EMPUJAR Y ESTIRAR DEL MECANISMO SIN LEVANTARLO DEL SUELO

MADE IN ITALY