


SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

| | |
|--------------------|-----------------|
| NOME (NAME) | MATHILDA |
|--------------------|-----------------|

| | METODO (METHOD) | VALORI (VALUE) |
|--|--|----------------------------------|
| COMPOSIZIONE (COMPOSITION) | LEGGE (LAW) 883 | 39%VI 21%PC 17%WO 13%CO 10%LI |
| ALTEZZA (WIDTH) | UNI EN 1773:1998 | 140 cm |
| PESO (WEIGHT) | UNI 5114:1982 | 615 g/m ² ± 5% |
| MARTINDALE | UNI EN ISO 12947-2:2000 | 20.000 giri (turns) |
| PILLING TEST | UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES | 4 |
| SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT) | UNI EN ISO 105-B02:2001 | 4/5 |
| SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – SECCO (DRY) | UNI EN ISO 105-X12:2003 | -- |
| SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – UMIDO (WET) | UNI EN ISO 105-X12:2003 | -- |

| |
|---|
| MANUTENZIONE (CLEANING) |
|  |

| |
|--|
| <p>L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE <i>The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE</i></p> |
|--|

Compilato da QUA – Emiss. 11/05/2015 Rev.0 - Sigla