

SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

NOME (NAME)	FINTA PELLE IGNIFUGA
--------------------	-----------------------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	-	PVC 87,5% CO 12,5%
SPESSORE (THICKNESS)	UNI EN 2286-3:2001	1,00 ± 0,05 mm
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 2286-1:2001	138-140 cm
PESO (WEIGHT)	UNI EN 2286-2:2001	640 g/m ² ±50
RESISTENZA ALL'ABRASIONE – METODO MARTINDALE (ABRASION RESISTANCE – MARTINDALE METHOD)	UNI EN ISO 12947-2:2000	≥ 50000 CICLI 4 SCALA DEI GRIGI (GREY SCALE)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (TENSILE STRENGTH)	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUD. 250 ±50 N Lengthwise TRASVERS. 150 ±50 N Crosswise
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (ELONGATION AT BREAK)	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUD. ± 40% Lengthwise TRASVERS. ≥ 120% Crosswise

MANUTENZIONE (CLEANING) Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare. <i>Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.</i>

Omologazioni/Approvals: I: Classe 1 IM - UK: BS5852 Part 1 ; BS7176 LOW HAZARD ; BS EN 1021-1/2:1994 - F: NF P 92-503 M2 - USA: MVSS 302/CUNA 590-02/ISO 3795

L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE
--

Compilato da QUA - Emiss. 30/05/11 - Rev.3 del 10/04/2019 - Sigla 