


SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

NOME (NAME)	FUSINUS
--------------------	----------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)		87,7%PVC 8%PL 4,3%CO
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm (± 3%)
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	650 gr/m ²
SPESSORE (THICKNESS)	UNI 2286 – P 3°	0,95 mm (± 1%)
RESISTENZA A TRAZIONE (TENSILE RESISTANCE)	UNI 1422	Long 300 N min. Across 200 N min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (ULTIMATE ELONGATION)	UNI 1422	Long 40% min. Across 145% min.
RESISTENZA ALLO STRAPPO (TEAR STRENGTH)	UNI 4818 / P.9 ^a	Long 50 N min. Across 90 N min.
RESISTENZA AL DISTACCO (PEEL ADHESION)	UNI 2411	Long 40 N min. Across 30 N min.
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	51.000 giri (turns)

MANUTENZIONE (CLEANING)

Usare acqua + sapone neutro Water + neutral detergent

Omologazioni/Approvals: I: Classe 1 (UNI 9175) - GB: BS 5852 - EN: 1021 - ISO 9375 - FMVSS 302
--

L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE <i>The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE</i> Prodotto esente da: Col-Azo-Fckw-Pcb-Pct-Formaldeide e altre sostanze nocive

Compilato da QUA – Emiss. 25/03/2014 Rev.0 - Sigla 