


## SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

<b>NOME (NAME)</b>	<b>INDICUM 1534</b>
--------------------	---------------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	LEGGE (LAW) 883	36%VI 35%CO 21%PL 8%LI
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	455 g/m <sup>2</sup> ± 5%
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	25.000 giri (turns)
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	3/4
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	4
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO RUBBING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	--
SOLIDITA' COLORE AL LAVAGGIO (COLOURFASTNESS TO WASHING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	--

<b>MANUTENZIONE (CLEANING)</b>


**L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE**  
**The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE**

Compilato da QUA – Emiss. 01/10/19 Rev.0 - Sigla 