


SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

NOME (NAME)	PANDORA - 07 - 08
--------------------	--------------------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	LEGGE (LAW) 883	77%VI 23%PL
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	421 g/m ² ± 5%
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	20.000 giri (turns)
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	4
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO RUBBING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	4
SOLIDITA' COLORE AL LAVAGGIO (COLOURFASTNESS TO WASHING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	3

MANUTENZIONE (CLEANING)



L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE
The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE

Compilato da QUA – Emiss. 09/04/2021 Rev.0 – Sigla: *OP*

SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

NOME (NAME)	PANDORA - 09
--------------------	---------------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	LEGGE (LAW) 883	75%VI 25%PL
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	335 g/m ² ± 5%
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	20.000 giri (turns)
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	4
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO RUBBING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	4
SOLIDITA' COLORE AL LAVAGGIO (COLOURFASTNESS TO WASHING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	3

MANUTENZIONE (CLEANING)


L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE
The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE

Compilato da QUA – Emiss. 09/04/2021 Rev.0 – Sigla: *OP*