


SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

NOME (NAME)	TREVIRA CS MELANGE
-------------	--------------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	LEGGE (LAW) 883	100%PL FR Trevira CS
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm \pm 2%
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	290 g/m ² \pm 5%
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	60.000 giri (turns) \pm 20%
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	4 \pm 1
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	5 \pm 1
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	4 \pm 1
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	4 \pm 1

MANUTENZIONE (CLEANING)
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">      </div> <p style="margin-top: 10px;">Utilizzare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Use frequently vacuum cleaner with smooth spout, without brush</p>

Omologazioni/Approvals: I: Classe 1 - F: M1 - D: B1 DIN 4102 - GB: BS 5852 Crib 5 in combination with CMHR 35 Foam - E: M1 - EN: 1021 Part.1-2

L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE <i>The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE</i>

Compilato da QUA – Emiss. 26/02/09 Rev.1 del 11/05/2010 – Sigla: 